

# Wacker Neuson ET 35 Minibagger

Aufwärts...aber mit Sicherheit !

## WN ET 35 – technische Daten:

Breite: 1630mm  
 Höhe: 2630mm  
 Gewicht: 3600kg  
 Reichweite: 4929mm  
 Motorleistung: 18,2 kW  
 Grabtiefe: 5270mm



- Gummiketten zur Schonung des Untergrundes
- Zusatzhydraulik
- Umkippschutz (TOPS)
- Überrollschutz (ROPS)
- Arbeitsscheinwerfer
- Arm schwenkbar
- Klimaanlage
- Radio

A	Höhe mit Kabine	2.491 mm
A	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte	2.630 mm
B1	Breite Kabine	980 mm
B2	Breite Fahrwerk	1.630 mm
B3	Breite Planierschild	1.630 mm
C	Transportlänge kurzer Löffelstiel	5.268 mm
D	Grabtiefe max., kurzer Löffelstiel	3.245 mm
D	Grabtiefe max., langer Löffelstiel	3.497 mm
E	Einstechtiefe max., kurzer Löffelstiel	2.120 mm
E	Einstechtiefe max., langer Löffelstiel	2.360 mm
F	Einstechhöhe max., kurzer Löffelstiel	4.929 mm
F	Einstechhöhe max., langer Löffelstiel	5.082 mm
G	Ausschütthöhe max., kurzer Löffelstiel	3.337 mm
G	Ausschütthöhe max., langer Löffelstiel	3.489 mm
H	Grabradius max., kurzer Löffelstiel	5.270 mm
H	Grabradius max., langer Löffelstiel	5.507 mm
I	Reichweite am Boden max., kurzer Löffelstiel	5.158 mm
I	Reichweite am Boden max., langer Löffelstiel	5.406 mm
J	Heckschwenkradius	1.168 mm
K1	Auslegerversetzung max. (auf Mitte Löffel rechte Seite)	476 mm
K2	Auslegerversetzung max. (auf Mitte Löffel linke Seite)	447 mm
L	Stapelhöhe max. (Planierschild über Planum)	393 mm
M	Schürftiefe max. (Planierschild unter Planum)	505 mm
N	Länge Laufwerk	2.062 mm
O1	Schwenkwinkel max. (Armsystem nach links)	70 °
O2	Schwenkwinkel max. (Armsystem nach rechts)	55 °
Q1	Auslegerschwenkradius rechts	55 °
Q2	Auslegerschwenkradius links	70 °

Diepholzer Straße 107  
 27232 Sulingen

Telefon: 04271 – 956 56 0 (24h – 365 Tage)

www.sielke-arbeitsbuehnen.de  
 e-mail: arbeitsbuehnen@sielke.de

